

An das
Amt für Brandschutz und Rettungswesen
- Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz -
Katharina-Kemmler Straße 1

65719 Hofheim

Bedarfserklärung
hier: Schließzylinder für FSK, FBF, FSE, FAT

Antragsteller:

Betreiber der BMA/Antragsteller
(Adressat für Kostenbescheid)

Objekt/Einbauort:

Hiermit beantragen wir für das o. g. Objekt die Bereitstellung von folgenden Schließzylindern.

- | | | |
|--------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> | Profilhalbzylinder für Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) | Stk. |
| <input type="checkbox"/> | Profilhalbzylinder für Freischaltelement (FSE) | Stk. |
| <input type="checkbox"/> | Profilhalbzylinder für Feuerwehrbedienfeld (FBF) | Stk. |
| <input type="checkbox"/> | Profilhalbzylinder für Feuerwehrranzeigetableau (FAT) | Stk. |
| <input type="checkbox"/> | Profilhalbzylinder für Feuerwehraufzug | Stk. |
| <input type="checkbox"/> | Profilhalbzylinder für sonstige Zwecke (z. B. Kasten für Laufkarten)
bei Doppelschließung (Tore) Zylinderlänge / | Stk. |

Die Profilhalbzylinder werden durch den Lieferanten an das Amt für Brandschutz und Rettungswesen geliefert. Die Rechnung des Lieferanten ergeht direkt an den Antragsteller.
Der Einbau der Schließzylinder erfolgt bei der Abnahme und/oder Inbetriebnahme der BMA durch das Amt für Brandschutz und Rettungswesen, Sachgebiet Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz.
Die Profilhalbzylinder werden, um einem Missbrauch vorzubeugen, bei einem eventuell notwendigen Abbau der Brandmeldeanlage durch das Amt für Brandschutz und Rettungswesen des Main-Taunus Kreises eingezogen.

Stempel/Unterschrift: _____